

Le 3 mars 2008

PROFIX

Systèmes de pose de carreaux et pierres

Crédit MRc5.1



Matériaux et ressources

1 point potentiel LEED

Matériaux régionaux : 10% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

But du crédit: Augmenter la demande pour les produits et matériaux de construction d'extraction et de fabrication régionale, favorisant ainsi l'utilisation de ressources locales et réduisant les impacts environnementaux causés par leur transport.

Objet: Lettre de certification de conformité du contenu d'extraction et de fabrication régionale des produits PROFIX pour le respect des exigences de critère de la catégorie des matériaux et ressources pour les projets LEED.

Exigences: Il faut que 10% des matériaux (en fonction de la valeur) soient extraits, traités et transformés dans un rayon de 800 km (500 milles) du site ou, si le transport ferroviaire ou maritime est principalement utilisé, cette distance est étendue à 2 400 km (1 500 milles).

La Margna inc, en tant que manufacturier des produits de pose PROFIX et de câbles chauffants PROTHERM, s'engage à toujours offrir un produit de qualité supérieure répondant aux normes élaborées par l'Association Canadienne de Terrazzo, Tuile et Marbre (ACTTM) et par The Tile Council North of America (TCNA) .

Par le fait même, je, directeur de la recherche et développement de La Margna inc., déclare et certifie que tous les produits figurant dans l'annexe intitulée « Produits PROFIX concernant le critère des matériaux et ressources MRc5.1 » sont conformes aux exigences des matériaux d'extraction (10%). Cependant, étant donné les limites stipulées dans les exigences du crédit MRc5.1, il est important de se référer aux zones de conformité ci-dessus afin de qualifier le produit pour les points LEED correspondant au critère MRc5.1/ MRc5.2 (10% ou 20%).

Directeur Recherche et Développement

Chimiste

PROFIX

Systèmes de pose de carreaux et pierres



*Produits PROFIX concernant le critère des matériaux
et ressources MRC5.1*

Ciment à colmater:

- Uni-Patch
- Uni-Patch Plus

Additif au latex:

- PX Primer
- Latex 9022
- Latex 1810

Mortiers-colles:

- Ceraflex
- Multiflex
- Megaflex
- Multirapid
- Optiflex
- Latex 6500 (Pro Lastic)
- Poudre 8500
- Poudre 8500 Flash

Coulis:

- Poly 500
- Poly 600

Insonorisation et imperméabilité:

- Silicaflex

Scellants:

- PX 100
- PX 245
- PX 247
- Scellant 3D



Systèmes de pose de carreaux et pierres



Crédit MRc5.1

Exigences: Il faut que 10% des matériaux (en fonction de la valeur) soient extraits, traités et transformés dans un rayon de 800 km (500 milles) du site ou, si le transport ferroviaire ou maritime est principalement utilisé, cette distance est étendue à 2 400 km (1 500 milles).

