

DESCRIPTION

VERTIFIX est un adhésif de TYPE-1 blanc ininflammable à base de latex pour l'installation de tous types de tuiles. VERTIFIX procure une excellente adhésion et maniabilité. Pour installation intérieure de céramique, ardoise, marbre, pierre, granite sur planchers (endroit à faible trafic) et sur les murs. Pour les douches et autour de la baignoire lorsque les exigences ne dépassent pas celles de L'ANSI A136.1. type 1.

CARACTÉRISTIQUES

- Facile d'utilisation sur les murs.
- Pâte provoquant une succion lors de la pose de tuile facilitant la pose à la verticale.
- Mélange tout en un, sans rien devoir ajouter.
- Faible en VOC - écologique.
- Faible odeur.

DONNÉES TECHNIQUES @ 22 C

Rencontre ou excède les normes:
Type 1 ANSI A136.1

Vie en pot	2 hours
Temps d'ouverture	30-45 minutes
Prise initiale	24-48 hours
Prise finale	28 days
Couleur	White
Pouvoir couvrant	
Truelle 3/16 en V	946ml couvre 14 p-car
Truelle 3/16 en V	3.79L couvre 50 p-car
Truelle 3/16 en V	13.5L couvre 175 p-car

FORMATS

Offert en seau de 946 ml
Offert en seau de 3,79L
Offert en seau de 13,5L

SYSTÈME D'INSTALLATION DE TUILE ET PIERRE

Autonivelant
Mortier
Adhésif
Coulis de ciment
Coulis époxy
Imperméabilisation
Insonorisation
Scellants
Nettoyants
Décapants
Colorants



PROFIX

Manufacturé par La Margna Inc.
412, avenue St-Sacrement
Québec (Qc)
G1N 3Y3

Tel: 418-688-8286, sans frais le 1-800-463-6850
Fax: 418-688-2070, sans frais le 1-800-419-4819
www.profixsystems.com

PROFIX

Comment utiliser le ciment à colmater



ENGAGEMENT PROFIX



La Margna inc, en tant que manufacturier des produits de pose PROFIX et de câbles chauffants PROTHERM, s'engage à toujours offrir un produit de qualité supérieure répondant aux normes élaborées par l'Association Canadienne de Terrazzo, Tuile et Marbre (ACTTM) et par The Tile Council North of America (TCNA).

Par des contrôles de qualité stricts et élaborés tant au niveau de ses matières premières que de ses produits finis, La Margna s'assure de créer des produits de la plus haute qualité afin de permettre aux utilisateurs de réaliser les meilleures créations possibles. De plus, grâce à son laboratoire de recherche et développement, nous ne cessons de raffiner notre technologie de façon à vous faire profiter du meilleur rapport performance/prix possible.

La Margna garantit que ses produits sont exempts de défaut de fabrication et qu'ils vous offriront une performance optimale pour plusieurs années, lorsqu'ils seront employés selon les instructions de La Margna et installés selon les normes de l'industrie telles que stipulées par l'ACTTM et par le TCA.

Nous demeurons disponibles pour vous conseiller dans vos différents projets et de vous offrir la meilleure aide technique possible. Ainsi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service technique, car nous sommes disponibles pour vous.

Que votre projet soit petit ou grand, que vous soyez architecte, détaillant, entrepreneur ou bricoleur, toute l'équipe de PROFIX est disponible pour répondre à vos questions et pour vous offrir les meilleurs conseils techniques possibles.

Pour un travail défiant le temps, faites confiance aux produits PROFIX.

COMMENT APPLIQUER L'ADHÉSIF POUR TUILE?



Étape 1

Aucun mélange requis – l'adhésif est prêt à être utilisé.



Étape 2

Appliquer suffisamment d'adhésif avec une truelle dentelée en «V» afin d'assurer 85% de contact avec l'endos de la tuile. Ne pas étendre plus d'adhésif que l'on peut couvrir avant que celui-ci ne forme une pellicule sèche. Si une

pellicule se forme, gratter et appliquer une couche fraîche d'adhésif.



Étape 3

Presser les tuiles à leur place avec un mouvement de torsion, ajuster immédiatement pour aligner correctement et ajuster l'espacement.



Étape 4

Au besoin, nettoyer l'adhésif sur la surface de la tuile lorsque encore humide avec un linge humide. Nettoyer promptement les outils avec de l'eau lorsque le produit est encore frais.



Étape 5

Laisser reposer environ 24 heures (murs / tuiles absorbantes) – 72 heures (planchers / tuiles non absorbantes) avant le jointement. Pour jointoyer, utiliser soit le coulis sans sable PROFIX POLY 600, le coulis avec sable PROFIX

POLY 500 ou l'époxy 100% PROFIX POLY 700 lorsqu'une résistance aux taches est requise.

QUELQUES POINTS À SE RAPPELER À PROPOS DES ADHÉSIFS...

- Non recommandés pour l'usage de grandes tuiles à la verticale (plus de 8" X 8").
- La pâte est déjà mélangée et prête à être utilisée.
- Non recommandés pour les endroits où l'humidité est élevée.
- Non recommandés pour une installation tuile sur tuile.

