MEGAPRIME 700

APPRÊT À L'ÉPOXY À BASE D'EAU

PROFIX
SYSTÈMES DE POSE POUR TUILES ET PIERRES

DESCRIPTION

MEGAPRIME 700 est un apprêt à l'époxy à base d'eau à 2 composantes modifié aux polymères. Ce produit ne contient aucun solvant. Il favorise l'adhérence à des supports non poreux (voir la section Supports recommandés) avant l'application d'un autonivelant ou d'un mortier. MEGAPRIME 700 peut être appliqué sur presque toutes les surfaces sans qu'elles aient été préalablement scarifiées.

CARACTÉRISTIQUES

- Favorise l'adhérence à des supports non poreux
- Modifié aux polymères
- Époxy à base d'eau
- Apprêt liquide, facile à mélanger et à étendre
- Couleur : Gris

FORMAT

- Boîte de 2 X 1L (parties A et B)

DONNÉES TECHNIQUES À 22°C

Matériel	Système d'époxy a base d'eau
Vie en pot	60 minutes
Odeur	Faible
Couleur	Partie A = Blanc / Partie B = Gris
	Produit Final = Gris
Couverture	2 x 1L :70 pi² (contreplaqué grade extérieur)
Niveau de COV	< 3g/L

VIE DU PRODUIT

24 mois suivant la date de fabrication. Doit être entreposé dans un endroit sec et tempéré.

SURFACES RECOMMANDÉES

Il est toujours recommandé de faire un test sur la surface afin de s'assurer de la conformité de celle-ci.

- Contreplaqué grade extérieur
- Céramique
- Porcelaine
- Ciment Terrazzo
- Tuiles de vinyle non coussinée

INSTRUCTIONS

SUPPORT

Référez-vous au bulletin technique « Supports recommandés » sur le site internet. Le support doit être conforme aux règles établies par l'ACTTM et le TCA. Les surfaces doivent être sèches, solides et exemptes de tout produit (cire, scellant, etc.) qui pourrait nuire à l'adhérence (conformément aux standards de l'industrie tel que stipulé par l'ACTTM et le TCA).

MÉLANGE

Mélanger d'abord chacune des composantes A (résine) et B (durcisseur) individuellement pendant quelques secondes. Mélanger ensuite à basse vitesse les deux composantes dans une chaudière en utilisant un mélangeur fabriqué à cet effet. Mixer jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène (environ 3 minutes). Ne pas mélanger à haute vitesse afin d'éviter d'emprisonner de l'air à l'intérieur du mélange. À partir de ce moment, vous avez environ 60 minutes pour utiliser le produit. Au-delà de cette période, jeter le produit.

APPLICATION



Avant l'application, ainsi que pendant la période de séchage, maintenir la température entre 15°C et 30°C. Munissez-vous de gants afin d'éviter tout contact direct avec le produit. Le MEGAPRIME 700 contient de l'époxy, donc il est très collant sur la peau. Verser le mélange sur la surface et l'étendre à l'aide d'un rouleau à poils courts. Appliquer en une seule couche mince. Attendre que le MEGAPRIME 700 soit bien sec avant d'appliquer un autonivelant.

NETTOYAGE

Se laver les mains et nettoyer les outils à l'eau le plus rapidement possible avant que le matériau ne durcisse. Une fois durci, le matériau ne s'enlève que par action mécanique.

RESTRICTIONS

- Vérifier le taux maximal acceptable d'émission de vapeur d'eau du béton et la teneur résiduelle du support.
- Ne pas employer sur un support poreux – employer le PX PRIMER.
- Installer le produit à des températures entre 15°C à 30°C et maintenir cette température pendant la période de durcissement.
- Installation intérieure seulement.
- N'appliquer qu'une seule couche de MEGAPRIME 700 sur la section à traiter.
- Ne pas employer comme couche de finition.
- Doit être appliqué sur un planché ayant une structure solide.

GARANTIE

Le produit est garanti 1 an si installé selon les instructions de *La Margna Inc.,* l'ACTTM et le TCA. Une extension de cette garantie est disponible. Voir la littérature s'y rattachant sur notre site internet.

LEED

Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS :
Crédit QEIc3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur
Crédit QEIc4.1 - Matériaux à faible émission

MATÉRIAUX ET RESSOURCES :
Crédit MRc5.1 - 10% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale
Crédit MRc5.2 - 20% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site Internet de PROFIX pour les lettres de certification.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche signalétique sur le site Internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

SUPPORT TECHNIQUE

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850 ou info@profixsystems.com.

PROFIX est une marque enregistrée.

LA MARGNA INC.
412, Saint-Sacrement, Québec (Québec) G1N 3Y3 CANADA
T (418) 688-8286
F (418) 688-2070
www.profixsystems.com

RESPONSABILITÉ
Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc. • 1 avril 2010