

AQUAXPEL

SCELLANT PÉNÉTRANT À BASE D'EAU

PROFIX



Description

AQUAXPEL est un scellant pénétrant à base d'eau conçu pour protéger les pierres naturelles et de composite de quartz, les céramiques et les porcelaines. Il peut être utilisé sur les planchers, les murs et les comptoirs et pour imperméabiliser les revêtements extérieurs.

Caractéristiques :

- Faible odeur
- pH : 7.85
- Rehausse légèrement la couleur des pierres
- Imperméabilise
- Ne laisse pas de pellicule en surface

Formats

Offert en bouteille de 1L – 12 par caisse

Offert en bouteille de 4L – 4 par caisse

Données techniques @ 22°C

Pouvoir couvrant : 1 litre couvre environ 25 m² ou 250 pi² (variable selon la porosité et la texture des matériaux).

Vie du produit

AQUAXPEL : 24 mois suivant la date de fabrication (dans un endroit sec et tempéré).

Notes techniques

Pour une utilisation prolongée, nous suggérons de porter des gants.

Utilisation principale

Usage résidentiel et commercial, à l'intérieur et à l'extérieur.

Instructions

Préparation de la surface

La surface doit être en bon état, propre et exempte d'éléments étrangers incluant des scellants antérieurs ou des taches de ciment-joint.

Tester préalablement sur une petite surface afin de s'assurer des résultats. Attendre 7-14 jours après la pose pour permettre au coulis de durcir. Nettoyer la surface à fond afin d'assurer une bonne pénétration du scellant. Utiliser le nettoyant à tuiles PROFIX POLYKLEEN CRETE (non recommandé pour le marbre et la pierre calcaire).

Application



Étendre à l'aide d'une éponge, d'un pinceau ou d'un rouleau à peinture. Appliquer une mince couche. Attendre 20 minutes pour que le scellant pénètre dans la surface. S'il n'y a pas de surplus en surface, appliquer une deuxième couche de scellant pendant que la surface est humide. Attendre encore 20 minutes pour que le scellant pénètre dans la surface. Essuyer le surplus avec un linge sec ou un papier essuie-tout.

Si la surface est verticale, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation dans les joints au haut de chaque tuile pour éviter que le scellant forme des stries lors de la période de séchage.

Séchage

Le scellant sera sec en surface après 1-3 heures et durcira complètement après 36-72 heures. Attendre une période de 72 heures avant de permettre une circulation normale.

Nettoyage

Utiliser un savon neutre (pH 7-9) tel que le nettoyant à plancher PROFIX POLYKLEEN FLOR.

Restrictions

- Garder hors de la portée des enfants
- Éviter le gel
- Entreposer dans un endroit sec et à la température de la pièce
- Pour les installations à l'extérieur, la température ne doit pas descendre sous les 10°C au moment de la pose et pour une période de 24 heures

Garantie

Les informations ci-haut sont justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou à tout préjudice pouvant en découler.

Données environnementales



Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

Qualité des environnements intérieurs :

Crédit QElc3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur
Crédit QElc4.1 - Matériaux à faible émission

Matériaux et ressources :

Crédit MRc5.1 - 10% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale
Crédit MRc5.2 - 20% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

Autres données environnementales :

- COV : 10g/100ml

Responsabilité

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc.

1 avril 2010

Précautions



Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler. Le port de gants et de lunettes de protection est recommandé lors des applications.

Santé et Sécurité

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

Support technique

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850

info@profixsystems.com

PROFIX est une marque enregistrée.

La Margna inc.
412, St-Sacrement Québec, Québec
G1N 3Y3 CANADA
Tél. : (418) 688-8286
Fax : (418) 688-2070

www.profixsystems.com