

MICROXPEL

SCELLANT IMPRÉGNATEUR

PROFIX



Description

MICROXPEL est un scellant imprégnateur à base de solvant qui pénètre la surface et remplit les pores sans laisser de pellicule en surface. Cette formulation moléculaire microscopique rehausse les couleurs tout en laissant un aspect naturel. Produit résistant à l'eau et aux huiles.

Caractéristiques

- Faible odeur
- Ne contient pas de silicone et ne jaunira pas votre tuile
- Conçu pour rehausser les couleurs naturelles
- Excellente couche de fond

Formats

- Offert en bouteille de 500ml – 12 par caisse
- Offert en bouteille de 1L – 12 par caisse
- Offert en bouteille de 4L – 4 par caisse

Données techniques @ 22°C

Pouvoir couvrant : 1 litre couvre environ 25m² ou 250 pi²

Vie du produit

MICROXPEL : 24 mois suivant la date de fabrication (dans un endroit sec et tempéré).

Notes techniques

Pour une utilisation prolongée, nous suggérons de porter des gants.

Utilisation principale

Usage résidentiel ou commercial, à l'intérieur et à l'extérieur. Se pose sur les tuiles de plancher, les tables, dans les douches et sur les murs de granite, de marbre, d'ardoise à faible porosité, de pierre naturelle ou de composite. Convient aux tuiles aux finis polis. Le MICROXPEL est souvent utilisé comme couche de fond pour les scellants de la série STONE HD.

Instructions

Préparation de la surface




Tester préalablement sur une petite surface afin de s'assurer des résultats. Attendre 7-14 jours pour permettre au coulis de durcir. Nettoyer la surface à fond afin de permettre une bonne pénétration du scellant. Utiliser le nettoyant à tuiles PROFIX POLYKLEEN CRETE (non recommandé pour le marbre et la pierre calcaire).

Pour le coulis déjà scellé, utiliser le décapant PROFIX approprié :

Scellant à base d'eau : utiliser le décapant Nu Zone W

Scellant à base de solvant : utiliser le décapant Nu Zone S

Application



Deux minces couches entrecroisées suffisent pour la plupart des surfaces. Étendre à l'aide d'une vadrouille à cirer ou d'une éponge. Laisser sécher de 60 à 90 minutes entre chaque couche. Laisser la dernière couche sécher pendant environ 12 heures avant de reprendre une circulation normale.

Nettoyage



Utiliser un savon neutre (pH : 7-9) tel que le nettoyant à plancher PROFIX POLYKLEEN FLOR.

Restrictions

- Garder hors de la portée des enfants
- Nous vous suggérons de porter des lunettes de protection et des gants lors de l'application
- Liquide inflammable : essence minérale
- Pour les installations à l'extérieur, la température ne doit pas descendre sous les 10°C au moment de la pose et pour une période de 24 heures

Garantie

Les informations ci-haut sont justes. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou à tout préjudice pouvant en découler.

Santé et Sécurité

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

Données environnementales



Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

Qualité des environnements intérieurs :
Crédit QElc3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur
Crédit QElc4.1 - Matériaux à faible émission

Matériaux et ressources :

Crédit MRc5.1 - 10% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale
Crédit MRc5.2 - 20% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

Autre donnée environnementale :
- COV : 90/10ml

Support technique

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850

info@profixsystems.com

PROFIX est une marque enregistrée.

La Margna inc.
412, St-Sacrement, Québec, Québec
G1N 3Y3 CANADA
Tél. : (418) 688-8286
Fax : (418) 688-2070

www.profixsystems.com

Précautions



En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau. En cas d'inhalation, respirer de l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais boire beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Responsabilité

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc.

1 avril 2010