

POLY 300

COLORANT À COULIS

PROFIX



Description

Colorant à coulis pour joints de ciment s'appliquant sur les coulis à planchers (POLY 500) et à murs (POLY 600).

Caractéristiques

- Offert dans les 30 couleurs PROFIX.
- Facile à appliquer.
- Revêtement acrylique à base d'eau

Format

Offert en bouteille de 225ml – 12 par caisse

Données techniques @ 22°C

Pouvoir couvrant :

225ml couvrent environ 100m (300 pi) linéaires. Ceci correspond à une superficie approximative de 100 pi² recouverte de tuiles 12"X 12". Variable selon la largeur et la porosité du coulis.

Vie du produit

POLY 300 : 24 mois suivant la date de fabrication (dans un endroit sec et tempéré).

Notes techniques

- Pour une utilisation prolongée, nous suggérons de porter des gants.
- Étant donné que les bases de coloration sont différentes, certaines variations de couleur peuvent survenir entre le coulis et la teinture.

Utilisation principale

- Utilisation intérieure résidentielle et commerciale.
- Spécialement conçu pour colorer le coulis, le POLY 300 sert à rafraîchir la couleur originale, à changer la couleur du coulis ou à ajuster la couleur après la pose du coulis.

Instructions

Préparation de la surface




Tester préalablement sur une petite surface afin de s'assurer des résultats. Attendre 7-14 jours pour permettre au coulis de durcir. Nettoyer la surface à fond afin de permettre une bonne pénétration du scellant. Utiliser le nettoyant à tuiles PROFIX POLYKLEEN CRETE (non recommandé pour le marbre et la pierre calcaire).

Coulis déjà scellé

Utiliser les décapants PROFIX appropriés :

- Scellant à base d'eau : utiliser le décapant NU ZONE W
- Scellant à base de solvant : utiliser le décapant NU ZONE S

Application



Bien agiter le produit avant l'utilisation. Le port de gants et de lunettes de protection est recommandé lors de l'application. Étendre uniformément sur le coulis à l'aide d'un petit pinceau en ajustant le bec verseur. Laisser sécher 2-3 heures entre les couches. L'application de deux couches minces est généralement suffisante.

Bien aérer les endroits où a eu lieu l'application durant la période de séchage et de durcissement. Éviter de frotter la surface avant 15 jours.

Tuiles poreuses : Essuyer l'excès sur les tuiles à l'aide d'un linge humide aussitôt que le joint est sec.

Tuiles au fini glacé et tuiles non poreuses : Vous pouvez attendre 24 heures pour enlever les surplus sur les tuiles. Utiliser un linge humide ou une éponge rugueuse.

Temps de durcissement recommandé : 7 jours.

Nettoyage

Utiliser un savon neutre (pH : 7 – 9) tel que le nettoyeur à plancher PROFIX POLYKLEEN FLOR.

Autres données environnementales:

- Biodégradable
- Conforme à la norme de l'OCDE 301 E
- Formule répondant aux normes environnementales Terra Choice / Écologo
- Scellant de surface architectural CCD : 047

Restrictions

- Garder hors de la portée des enfants
- Porter des lunettes de protection et des gants lors de l'application
- Éviter le gel.

Garantie

Les informations ci-haut sont justes. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou à tout préjudice pouvant en découler.

Données environnementales



Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

Qualité des environnements intérieurs :

Crédit QEIc3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur
Crédit QEIc4.1 - Matériaux à faible émission

Matériaux et ressources :

Crédit MRc5.1 - 10% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale
Crédit MRc5.2 - 20% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

Responsabilité

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc.

1 avril 2010

Précautions



Peut irriter les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau. En cas d'inhalation, respirer de l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais boire beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Santé et Sécurité

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

Support technique

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850

info@profixsystems.com

PROFIX est une marque enregistrée.

La Margna inc.
412, St-Sacrement, Québec, Québec
G1N 3Y3 CANADA
Tél. : (418) 688-8286
Fax : (418) 688-2070

www.profixsystems.com