

POLYKLEEN 9006

NETTOYANT À BASE D'ACIDE POUR JOINTS

PROFIX



Description

POLYKLEEN 9006 est un nettoyant concentré à base d'acide phosphorique qui nettoie les joints de coulis et de ciment. Il déloge la graisse et l'huile, la moisissure, la saleté et les souillures du vieux coulis. Il peut être utilisé sur certaines tuiles.

Caractéristiques

- Redonne l'apparence originale au coulis à joint PROFIX
- Excellent nettoyant contre la graisse et contre l'efflorescence
- PH (concentré) 1.2

Formats

Offert en bouteille de 500 ml – 12 par caisse
Offert en bouteille de 1L – 12 par caisse

Données techniques @ 22°C

Pouvoir couvrant : Varie selon le nettoyage à effectuer
Fréquence d'utilisation : Sujet à la fréquence et aux produits d'entretien utilisés.

Vie du produit

PolyKleen 9006 : 24 mois suivant la date de fabrication (dans un endroit sec et tempéré).

Notes techniques

Il est très important de le diluer avec de l'eau, sinon le produit pourrait brûler votre ciment et vos joints de coulis.

Nettoyage standard : 50% de **9006** / 50% d'eau
Utilisation maximale sur le ciment : 70% de **9006** / 30% d'eau

Utilisation principale

Il est toujours recommandé de faire un test sur la surface afin de s'assurer de la conformité de celle-ci.

- Carreaux de céramique
- Coulis
- Brique
- Béton




Instructions

Préparation de la surface



Assurez-vous que la surface peut être lavée avec un nettoyant à base d'acide. Le produit a une forte odeur, il faut donc prévoir une bonne ventilation.

Application



Porter des lunettes de protection et des gants lors de l'application. Éviter tout contact avec la peau. À utiliser dans un endroit aéré.

Nettoyage



Une fois le travail de nettoyage terminé, il est important de rincer la surface à grande eau.

Restrictions

- Ne pas utiliser sur le marbre ou toute pierre calcaire
- Peut enlever le scellant de vos tuiles
- Éviter le gel

Garantie

Les informations ci-haut sont justes. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou à tout préjudice pouvant en découler.

Données environnementales



Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

Qualité des environnements intérieurs :
Crédit QElc3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur
Crédit QElc4.1 - Matériaux à faible émission

Matériaux et ressources :

Crédit MRc5.1 - 10% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale
Crédit MRc5.2 - 20% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

Autres données environnementales :

- Biodégradable
- Formule à très faible VOC
- Conforme à la norme de l'OCDE 301 E
- Formule répondant aux normes environnementales Terra Choice / Écologo
- Nettoyant de bain CCD : 146J

Précautions



En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau. En cas d'inhalation, respirer de l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais boire beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Responsabilité

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc.

1 avril 2010

Santé et Sécurité

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

Support technique

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850

info@profixsystems.com

PROFIX est une marque enregistrée.

La Margna inc.
412, St-Sacrement Québec, Québec
G1N 3Y3 CANADA
Tél. : (418) 688-8286
Fax : (418) 688-2070

www.profixsystems.com