

POLYKLEEN GLUE

DÉCAPANT POUR COLLE À TAPIS



PROFIX



Description

POLYKLEEN GLUE enlève les colles à tapis à base d'acrylique et/ou d'uréthane, la colle noire et les résidus de coulis de ciment pré-mélangés. Il est sécuritaire pour le béton, les céramiques et porcelaines ainsi que pour les pierres naturelles et de composite de quartz et les tuiles de composite de vinyle VCT. Il peut être utilisé sur les planchers, les murs et les comptoirs.

Caractéristiques :

- Formule visqueuse pour action prolongée
- pH : 6.5 - 7
- Couleur : clair transparent
- Évaporation lente pour une action prolongée
- Légère odeur d'orange

Format :

- Offert en format de 1 litre - 12 par caisse

Données techniques @ 22°C

Pouvoir couvrant : 1 litre décape environ 50 pi². Cette donnée est variable selon la composition et l'état de la surface à nettoyer.

Vie du produit

POLYKLEEN GLUE : 24 mois suivant la date de fabrication, si entreposé dans un endroit sec et tempéré.

Notes techniques

Pour une utilisation prolongée, nous suggérons de porter des gants.

Utilisation principale

Usage résidentiel et commercial, à l'intérieur ou à l'extérieur.


Instructions

Préparation de la surface



Tester préalablement sur une petite surface afin de s'assurer des résultats.

Application



Étendre une quantité suffisante de décapant uniformément sur la surface. Laisser agir de 30 à 60 minutes tout en frottant la surface toutes les 10 minutes avec un tampon noir ou une brosse à poils durs (recommandée pour les surfaces texturées). Le temps de travail peut varier en fonction de la composition chimique et de l'épaisseur de la colle, de la peinture ou des résidus de coulis à enlever ainsi que de la température ambiante et de la texture de la surface.

Ajouter de l'eau chaude, frotter pour déloger le décapant et retirer la solution décapante avec, si possible, un aspirateur à liquide.

Nettoyage

Rincer abondamment à l'eau chaude ou avec une solution diluée de nettoyant PROFIX POLYKLEEN FLOR. Frotter la surface avec une brosse en nylon pour déloger tout résidu et essuyer. Répéter au besoin. Laisser sécher complètement avant d'appliquer un scellant ou un autre adhésif.

Restrictions

- Porter des gants et des lunettes de protection lors de l'application.
- Garder hors de la portée des enfants.
- Bien protéger les moulures en bois verni, en contre-plaqué ou en fibre de bois MDF. Le nettoyant pourrait affecter la colle des moulures et les faire gonfler et décapier partiellement le verni des moulures.
- Ne pas utiliser sur le marbre ou les pierres calcaires.
- Peut enlever le scellant de vos tuiles.
- Éviter le gel.

PROFIX

Systèmes de pose pour tuiles et pierres

POLYKLEEN GLUE

Décapant pour colle à tapis

Garantie

Les informations ci-haut sont justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou à tout préjudice pouvant en découler.

Santé et Sécurité

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

Données environnementales



Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

Qualité des environnements intérieurs :

Crédit QElc3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur
Crédit QElc4.1 - Matériaux à faible émission

Matériaux et ressources :

Crédit MRc5.1 - 10% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale
Crédit MRc5.2 - 20% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

Autres données environnementales :

- Biodégradable
- Conforme à la norme de l'OCDE 301 E
- COV : 75%

Support technique

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850

info@prefixsystems.com

PROFIX est une marque enregistrée.

La Margna inc.
412, St-Sacrement Québec, Québec
G1N 3Y3 CANADA
Tél. : (418) 688-8286
Fax : (418) 688-2070

www.prefixsystems.com

Précautions



Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler. Le port de gants et de lunettes de protection est recommandé lors de l'utilisation.

Responsabilité

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc.

1 avril 2010