

POLYKLEEN OXY

NETTOYANT POUR COULIS ÉPOXY



PROFIX



Description

Le nettoyeur pour époxy POLYKLEEN OXY est un nettoyeur à base d'eau biodégradable spécialement conçu pour enlever les films d'époxy ou les résidus d'époxy après le jointolement, pour un nettoyage parfait. Il peut aussi être utilisé pour enlever les colles à tapis. Application en gel pour faciliter l'utilisation à la verticale.

Caractéristiques

- Faible odeur
- Non toxique
- Teneur en COV : 0 g/L
- N'affecte pas le ciment, le contreplaqué, la céramique, la pierre, le composite de vinyle et les métaux
- PH : 6

Formats

- Offert en ensemble de 250ml, incluant une brosse et une bouteille de 250 ml – 12 par caisse
- Offert en bouteille de 1L – 12 par caisse

Données techniques @ 22°C

Pouvoir couvrant : Variable selon le nettoyage effectué.
1 litre décape environ de 1m² à 10 m²

Vie du produit

POLYKLEEN OXY : 24 mois environ suivant la date de fabrication (dans un endroit sec et tempéré).

Notes techniques


Pour une utilisation prolongée, nous suggérons de porter des gants.

Utilisation principale

Usage résidentiel ou commercial, intérieur ou extérieur. Il peut être utilisé sur de la céramique, de la porcelaine, des pierres naturelles, du quartz poli et sur le ciment. Si le produit est utilisé sur des pierres de composite / marbre, il ne faut pas le laisser réagir trop longtemps sur la pierre (max 3 heures). Il n'affecte pas le ciment ni les contreplaqués.

Instructions

Application



Tester préalablement sur une petite surface afin de s'assurer des résultats. Appliquer généreusement à l'aide d'un pinceau. Laisser ensuite le produit réagir environ 30-45 minutes sans toutefois le laisser sécher sur la surface. Utiliser la brosse fournie ou si nécessaire, un petit grattoir (attention à votre tuile). Rincer ensuite avec beaucoup d'eau de façon à ce qu'il ne reste plus aucune trace du nettoyeur POLYKLEEN OXY ni aucun résidu d'époxy.

Pour des amas d'époxy, laisser agir le produit de 7-9 heures.

Restrictions

- Garder hors de la portée des enfants.
- Porter des lunettes de protection et des gants lors de l'application.
- Tester au préalable sur une petite surface afin de vous assurer du mode d'emploi et des résultats.
- Peut être utilisé sur la pierre de composite résine/quartz ou résine/marbre avec prudence.
- Ne pas laisser le décapant sur la pierre de composite plus de trois heures.
- Éviter le gel.
- Ne pas utiliser sur de l'acrylique

Garantie

Les informations ci-dessus sont justes. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou à tout préjudice pouvant en découler.

PROFIX

Systèmes de pose pour tuiles et pierres

POLYKLEEN OXY

Nettoyant pour coulis époxy

Données environnementales



Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

Qualité des environnements intérieurs :

Crédit QElc3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur
Crédit QElc4.1 - Matériaux à faible émission

Matériaux et ressources :

Crédit MRc5.1 - 10% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale
Crédit MRc5.2 - 20% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

Autres données environnementales :

- Biodégradable
- Conforme à la norme de l'OCDE 301 E
- Formule répondant aux normes environnementales Terra Choice / Écologo
- Décapant à peinture et vernis CCD : 051

Précautions



En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau. En cas d'inhalation, respirer de l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais boire beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Santé et Sécurité

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

Responsabilité

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc.

1 avril 2010

Support technique

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850

info@profixsystems.com

PROFIX est une marque enregistrée.

La Margna inc.
412, St-Sacrement Québec, Québec
G1N 3Y3 CANADA
Tél. : (418) 688-8286
Fax : (418) 688-2070
www.profixsystems.com