

NU ZONE S

DÉCAPANT POUR SCELLANT À BASE DE SOLVANT

PROFIX
SYSTÈMES DE POSE POUR TUILES ET PIERRES



DESCRIPTION

Le décapant à scellant Nu Zone S est un décapant en gel à action rapide donnant des résultats formidables lorsque vient le temps de décaper des scellants à base de solvant.

CARACTÉRISTIQUES

- pH : 10
- Teneur en COV : 0 g/L
- Action rapide.
- Faible odeur

FORMATS

- Offert en bouteille de 1L – 12 par caisse

DONNÉES TECHNIQUES À 22°C

POUVOIR COUVRANT

Variable selon le décapage à effectuer.

VIE DU PRODUIT

24 mois suivant la date de fabrication. Doit être entreposé dans un endroit sec et tempéré.


NOTES TECHNIQUES

UTILISATION PRINCIPALE

Usage résidentiel ou commercial, intérieur ou extérieur. Recommandé pour les pierres calcaires ou les marbres non scellés.

INSTRUCTIONS

APPLICATION



Tester préalablement sur une petite surface afin de s'assurer des résultats. Assurez-vous de porter des gants lors de l'application. Étendre une couche de décapant à l'aide d'un linge ou d'une éponge. Appliquer sur une petite surface à la fois et ne jamais laisser la solution sécher sur la surface à décaper. Toutes les 10 minutes, frotter la surface avec un tampon à récurer blanc afin de maximiser la pénétration du produit pour une période de 30 à 60 minutes. Rincer abondamment à l'eau claire et absorber la solution avec, si possible, un aspirateur à liquide ou un linge sec. Laisser sécher complètement avant d'appliquer un scellant. Répéter le processus si nécessaire jusqu'à ce que le scellant soit complètement retiré.

RESTRICTIONS

- Peut irriter les yeux
- Garder hors de la portée des enfants.
- Le port de gants et de lunettes protectrices est recommandé lors de l'application.
- Utiliser dans un endroit ventilé.
- Protéger du gel et des hautes températures.

GARANTIE

Les informations ci-haut sont justes. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou à tout préjudice pouvant en découler.

LEED



Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS :
Crédit QElc3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur
Crédit QElc4.1 - Matériaux à faible émission

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

PRÉCAUTIONS



En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau. En cas d'inhalation, respirer de l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais boire beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

SUPPORT TECHNIQUE

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850 ou info@profixsystems.com.

PROFIX est une marque enregistrée.

LA MARGNA INC.
412, Saint-Sacrement, Québec (Québec) G1N 3Y3 CANADA
T (418) 688-8286
F (418) 688-2070
www.profixsystems.com

RESPONSABILITÉ

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc. • 1 avril 2010