

# POLYKLEEN OXY

## NETTOYANT POUR COULIS ÉPOXY

**PROFIX**  
SYSTÈMES DE POSE POUR TUILES ET PIERRES



### DESCRIPTION

Le nettoyant pour époxy POLYKLEEN OXY est un nettoyant à base d'eau biodégradable spécialement conçu pour enlever les films d'époxy ou les résidus d'époxy après le jointoiment, pour un nettoyage parfait. Il peut aussi être utilisé pour enlever les colles à tapis. Application en gel pour faciliter l'utilisation à la verticale.

### CARACTÉRISTIQUES

- pH : 6
- Formule pour éliminer les résidues d'époxy après une installation
- Non toxique
- Teneur en COV : 0 g/L
- N'affecte pas le ciment, le contreplaqué, la céramique, la pierre, le composite de vinyle et les métaux
- Faible odeur

### FORMATS

- Offert en ensemble de 250 ml, inclut un tampon à récurer – 12 par caisse
- Offert en bouteille de 1 L – 12 par caisse

### DONNÉES TECHNIQUES À 22°C

#### POUVOIR COUVRANT

Variable selon le nettoyage effectué. 1 litre décape environ 10 m².

#### VIE DU PRODUIT

24 mois environ suivant la date de fabrication. Doit être entreposé dans un endroit sec et tempéré.

### NOTES TECHNIQUES

Pour une utilisation prolongée, nous suggérons de porter des gants.

#### UTILISATION PRINCIPALE

Usage résidentiel ou commercial, intérieur ou extérieur. Il peut être utilisé sur de la céramique, de la porcelaine, des pierres naturelles, du quartz poli et sur le ciment. Si le produit est utilisé sur des pierres de composite / marbre, il ne faut pas le laisser réagir trop longtemps sur la pierre (max 3 heures). Il n'affecte pas le ciment ni les contreplaqués.

### INSTRUCTIONS

#### APPLICATION



Tester préalablement sur une petite surface afin de s'assurer de la compatibilité des produits. Étendre une couche épaisse et uniforme avec un pinceau. Toutes les 10 minutes, frotter la surface avec un tampon à récurer blanc afin de maximiser la pénétration du produit pour une période de 30 à 60 minutes. Éviter de laisser la solution sécher sur la surface à nettoyer. Lorsque les résidus sont décollés, frotter la surface avec de l'eau savonneuse. Retirer ensuite la solution nettoyante avec un aspirateur à liquide ou un linge sec. Rincer à nouveau et laisser sécher. Répéter le processus d'application au besoin.

### RESTRICTIONS

- Garder hors de la portée des enfants.
- Porter des lunettes de protection et des gants lors de l'application.
- Tester au préalable sur une petite surface afin de vous assurer du mode d'emploi et des résultats.
- Peut être utilisé sur la pierre de composite résine/quartz ou résine/marbre avec prudence.
- Ne pas laisser le décapant sur la pierre de composite plus de trois heures.
- Éviter le gel.
- Ne pas utiliser sur de l'acrylique

### GARANTIE

Les informations ci-dessus sont justes. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou à tout préjudice pouvant en découler.

## LEED



Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

### QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS :

Crédit QElc3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur

Crédit QElc4.1 - Matériaux à faible émission

### MATÉRIAUX ET RESSOURCES :

Crédit MRc5.1 - 10 % de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Crédit MRc5.2 - 20 % de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

### AUTRES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES :

- Biodégradable

- Conforme à la norme de l'OCDE 301 E

- Formule répondant aux normes environnementales  
Terra Choice / Écologo

- Décapant à peinture et vernis CCD : 051

## PRÉCAUTIONS



En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau. En cas d'inhalation, respirer de l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais boire beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

## SUPPORT TECHNIQUE

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850 ou [info@profixsystems.com](mailto:info@profixsystems.com).

PROFIX est une marque enregistrée.

LA MARGNA INC.

412, Saint-Sacrement, Québec (Québec) G1N 3Y3 CANADA

T (418) 688-8286

F (418) 688-2070

[www.profixsystems.com](http://www.profixsystems.com)

### RESPONSABILITÉ

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc. • 1 avril 2010