

# AQUA PEARL

## SCELLANT À BASE D'EAU POUR PIERRE NATURELLE

**PROFIX**  
SYSTÈMES DE POSE POUR TUILES ET PIERRES



### DESCRIPTION

L'AQUA PEARL est une gamme de scellants à base d'eau pour des surfaces poreuses telles que le marbre, l'ardoise et la pierre naturelle. Ils rehaussent légèrement les couleurs naturelles et améliorent la résistance à l'usure, aux éraflures et marques de talons ainsi qu'au cal-cium, aux produits acides et aux corps gras.

### CARACTÉRISTIQUES

- Faible odeur
- pH: 8,5
- Rehausse la couleur
- Imperméabilise
- Séchage rapide
- Base d'eau

### FORMATS

- Offert en bouteille de 1L – 12 par caisse
- Offert en bouteille de 4L – 4 par caisse

### DONNÉES TECHNIQUES À 22°C

#### POUVOIR COUVRANT

1 litre couvre environ 250 pi<sup>2</sup> (variable selon la porosité de la tuile).

#### VIE DU PRODUIT

24 mois suivant la date de fabrication (dans un endroit sec et tempéré).

### NOTES TECHNIQUES

#### UTILISATION PRINCIPALE

Usage résidentiel et commercial, à l'intérieur et à l'extérieur. Se pose sur les tuiles de plancher, les tables et les murs de marbre, l'ardoise, la pierre naturelle ou de composite et le Terrazzo à base de ciment. Convient aux tuiles aux finis naturel.

### INSTRUCTIONS

#### PRÉPARATION DE LA SURFACE




Tester préalablement sur une petite surface afin de s'assurer des résultats. Attendre 7-14 jours après la pose pour permettre au coulis de durcir. Nettoyer la surface à fond afin d'assurer une bonne pénétration du scellant. Utiliser le nettoyant à tuiles POLYKLEEN CRETE (non recommandé pour le marbre et la pierre calcaire).

COULIS DÉJÀ SCELLÉ, UTILISER LES DÉCAPANTS PROFIX APPROPRIÉS :

- Scellant à base d'eau : utiliser le décapant NU ZONE W
- Scellant à base de solvant : utiliser le décapant NU ZONE S

#### APPLICATION



Tester préalablement sur une petite surface afin de s'assurer des résultats. Afin d'éviter la formation de bulles, étendre délicatement avec un pinceau. Ne pas utiliser un rouleau à éponge. L'application de 1 à 3 couches minces et uniformes est généralement suffisante. Essuyer l'excès de scellant. La première couche doit être complètement sèche avant l'application de la deuxième.

#### NETTOYAGE



Utiliser un savon neutre (pH 7-9) tel que le nettoyant à plancher POLYKLEEN FLOR.

### RESTRICTIONS

- Garder hors de la portée des enfants.
- Porter des lunettes de protection et des gants lors de l'application.
- Protéger du gel.
- Pour les installations à l'extérieur, la température ne doit pas descendre sous les 10°C au moment de la pose et pour une période de 24 heures.
- Ne pas utiliser sur des surfaces polies.

## GARANTIE

Les informations ci-haut sont justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou à tout préjudice pouvant en découler.

## LEED



Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

### QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS :

Crédit QElc3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur

Crédit QElc4.1 - Matériaux à faible émission

Crédit QElc4.3 - Matériaux à faible émission - Système de revêtement de sol

### MATÉRIAUX ET RESSOURCES :

Crédit MRc5.1 - 10% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Crédit MRc5.2 - 20% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

### AUTRES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES :

- Formule à très faible COV
- Biodégradable
- Conforme à la norme de l'OCDE 301 E
- Formule répondant aux normes environnementales Terra Choice / Écologo

## PRÉCAUTIONS



En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau. En cas d'inhalation, respirer de l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais boire beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

### RESPONSABILITÉ

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc. • 12 avril 2017

## SUPPORT TECHNIQUE

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850 ou [info@profixsystems.com](mailto:info@profixsystems.com).

PROFIX est une marque enregistrée.

LA MARGNA INC.

412, Saint-Sacrement, Québec (Québec) G1N 3Y3 CANADA

T (418) 688-8286

F (418) 688-2070

[www.profixsystems.com](http://www.profixsystems.com)