

STONE HD

SCellant POUR TUILES À BASE DE SOLVANT

PROFIX
SYSTÈMES DE POSE POUR TUILES ET PIERRES



DESCRIPTION

Le STONE HD est un scellant à base de solvant (essence minérale dégageant une faible odeur) pour surfaces poreuses. Il rehausse les couleurs naturelles et laisse un fini lustré. Il est hautement imperméable à l'eau, aux huiles et aux graisses.

CARACTÉRISTIQUES

- Rehausse les couleurs naturelles
- Excellente couche de surface pour le MICROXPEL

FORMATS

- STONE HD lustré
- Offert en bouteille de 500 ml - 12 par caisse
- Offert en bouteille de 1L - 12 par caisse
- Offert en bouteille de 4L - 4 par caisse

DONNÉES TECHNIQUES À 22°C

POUVOIR COUVRANT

- 500 ml couvre environ 75 à 100 pi²
- 1 litre couvre environ 150 à 200 pi²
- 4 litres couvre environ 700 à 800 pi²

VIE DU PRODUIT

24 mois suivants la date de fabrication (dans un endroit sec et tempéré).

NOTES TECHNIQUES

Pour une utilisation prolongée, nous recommandons de porter des gants.

UTILISATION PRINCIPALE

Pour usage résidentiel, commercial et industriel à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour sceller la tuile mexicaine, le béton et le ciment, l'ardoise poreuse et chinoise, les pierres naturelles, le marbre texturé, la pierre de composite résinequartz/résine-marbre texturé, les joints de coulis de ciment et la pierre de grès.

INSTRUCTIONS

PRÉPARATION DE LA SURFACE




Les pierres naturelles doivent être scellées avant l'installation du coulis. Attendre 7 jours pour permettre au coulis de durcir avant de le sceller. Nettoyer la surface à fond afin de permettre une bonne pénétration du scellant. Utiliser le nettoyant POLYKLEEN FLOR ou le NU ZONE W.

POUR UNE SURFACE DÉJÀ SCELLÉ,

UTILISER LES DÉCAPANTS PROFIX APPROPRIÉS :

- Scellant à base de solvant : utiliser le décapant NU ZONE S
- Scellant à base d'eau : utiliser le décapant NU ZONE W

APPLICATION



Tester préalablement sur une petite surface afin de s'assurer des résultats. Afin d'éviter la formation de bulles, étendre délicatement avec un pinceau. Ne pas utiliser un rouleau à éponge. L'application de 1 à 2 couches minces et uniformes est généralement suffisante. Essuyer l'excès de scellant. La première couche doit être complètement sèche avant l'application de la deuxième.

NETTOYAGE



Utiliser un savon neutre (pH : 7-9) tel que le nettoyant à plancher PLOYKLEEN FLOR.

RESTRICTIONS

- Garder hors de la portée des enfants.
- Nous vous suggérons de porter des lunettes de protection et des gants lors de l'application.
- Liquide inflammable : Essence minérale.
- Pour les installations à l'extérieur, la température ne doit pas descendre sous les 10°C au moment de la pose et pour une période de 24 heures.

GARANTIE

Les informations ci-dessus sont justes. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou à tout préjudice pouvant en découler.

LEED



Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS :

- Crédit QElc3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur
- Crédit QElc4.1 - Matériaux à faible émission

MATÉRIAUX ET RESSOURCES :

- Crédit MRc5.1 - 10 % de matériaux d'extraction et de fabrication régionale
- Crédit MRc5.2 - 20 % de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

AUTRES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES :

- COV : 80 gr / 100 ml

PRÉCAUTIONS



En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau. En cas d'inhalation, respirer de l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais boire beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

SUPPORT TECHNIQUE

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850 ou info@profixsystems.com.

PROFIX est une marque enregistrée.

LA MARGNA INC.

412, Saint-Sacrement, Québec (Québec) G1N 3Y3 CANADA

T (418) 688-8286

F (418) 688-2070

www.profixsystems.com

RESPONSABILITÉ

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc. • 10 janvier 2013